


easyfloor HESTRA INFOS


INSTALLATION

Sie benötigen einen harten und ebenen Untergrund. Starten Sie bei einer Wand mit einem Abstand von min. 10mm.


Drücken Sie die Stifte in die vorstehenden Ösen um die Fliesen zu verbinden.




Bei Bedarf mit einer Stichsäge (idealerweise mit Kunststoffblatt) schneiden.



Bei Bedarf mit Rampen und Eckstücken abschließen.



Für die Seite ohne vorstehende Verbindungen bieten wir entsprechende Elemente an.



REINIGUNG

Die Bodenpflege war noch nie so einfach und billig.

easyfloor HESTRA Fliesen können schnell und effizient mit einem Staubsauger gereinigt werden, wenn der Boden trocken ist, wobei Staub und Sand durch die Fugen hindurch entfernt werden. Falls erforderlich, wischen Sie den Boden mit Wasser und einfachen Reinigungsmitteln ab.

Vermeiden Sie Produkte, die Verdüner enthalten, da diese die Farbe der Fliesen beeinträchtigen können. Wenn der Boden auf einer undurchlässigen Oberfläche verlegt wird, kann ein Hochdruckreiniger oder ein Wasserschlauch verwendet werden. Falls erforderlich, kann der Boden entfernt werden, indem die einzelnen Bodenfliesen nacheinander entfernt werden.

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST

Ist Ihnen diese vielseitige Lösung neu? Fordern Sie von uns ein Musterstück an oder besuchen Sie uns in unserem Büro in Wolfsberg / Kärnten. Wir haben alle Fliesen lagernd und beraten Sie gerne.

Wir freuen uns auf Sie.

EASYFLOOR HESTRA

EASYFLOOR HESTRA UNIVERSA

EASYFLOOR HESTRA WOODLOOK



HESTRA

03