

1 ANFORDERUNGEN AN DEN UNTERBODEN

Der Unterboden soll sauber, glatt, dauerhaft trocken und frei von Rissen und anderen Materialien (z.B. Farben, Öl, Fett, Wandputz und Kleber) sein, da diese die Haftung des Klebers hemmen können. Ferner soll der Unterboden die entsprechende Zug- und Druckfestigkeit aufweisen.

Bei Unterböden aus Beton und Zementestrich darf der Feuchtigkeitsgehalt 2,5 CM % nicht überschreiten. Die Temperatur des Unterbodens soll unmittelbar vor der Verlegung zwischen 15 °C und 30 °C liegen.

2 VORBEREITUNG DES UNTERBODEN

Der neue Unterboden soll durch Schleifen und Staubsaugen bereinigt werden.

Bei alten Teppich- und Gummiböden müssen die Reste von Klebern, Farben und anderen Verschmutzungen nach dem Entfernen der alten Böden entfernt werden und die eventuellen Risse beseitigt werden.

Die Temperatur des Unterbodens darf bei Bodenheizung 28°C nicht überschreiten.

3 VERLEGUNG VON DESIGNBÖDEN

Der Boden soll 1 Tag vor der Verlegung am Ort der Verlegung ausgebreitet auf Raumtemperatur klimatisiert werden.

4 VERKLEBUNG

Zur Verklebung von Designbelägen werden Dispersionskleber empfohlen, die frei von Lösemittel sind und eine niedrige Emission aufweisen.

Folgende Werkzeuge werden benötigt:

- Spachtel für den Kleber
- Messband, Messtaber oder Stahllineal
- Rakel aus Kork zum Glattstreichen

5 RANDBILDUNG

Zum Abschließen der Ränder an der Wand wird die Verwendung von Kunststoffprofil empfohlen.

easyfloor.at 
DEINE NR. 1 FÜR BÖDEN

easyfloor Premium Vinylböden VERLEGUNG

Unser neuer Vinyl Designbodenbelag mit einer natürlichen Optik für Anwendungen im Objekt- und Wohnbereich.

Die Verlegung der Premium Vinylböden ist besonders einfach und ohne Spezialwerkzeug möglich.

easyfloor Premium Vinylböden

REINIGUNG

Grundsätzlich sollen Flecken so schnell wie möglich entfernt werden.

Nach Entfernen von Flecken aller Art soll der Fußboden immer mit einem Wischlappen und reinem Wasser aufgewischt werden!

easyfloor.at 
DEINE NR. 1 FÜR BÖDEN

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Haltbarkeit und das gute Aussehen des Bodenbelags werden von der regelmäßigen Reinigung und Pflege beeinflusst. Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Intensität der Beanspruchung ab.

Zum Erhalten der Schönheit des Designbelages wird die regelmäßige Reinigung und bei starker Verschmutzung eine Grundreinigung empfohlen.

MASSNAHMEN ZUR VORBEUGUNG

Der größte Teil der von dem Bodenbelag zu entfernenden Verschmutzungen gelangt von außen auf den Fußboden. Diese Verschmutzungen können mit wirksamen Sauberlaufzonen reduziert werden. Es wird auch empfohlen bei Stühlen und Sesseln Filzgleiter aufzubringen, um den Boden vor Verkratzungen zu schützen.

GRUNDREINIGUNG

Entfernen Sie feste Verschmutzungen von der Oberfläche durch Kehren und/oder Staubsagen. Reinigung mit flüssigen Reinigungsmitteln manuell oder maschinell ausgeführt.

GERÄTE UND MITTEL

Für die Reinigung geeignet sind:

- neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel (pH 7-10)
- alkoholische Reinigungsmittel
- Schrubber mit Halter
- Scheuerer mit Stiel und Abziehgerät für den Fußboden
- Kombigerät mit Bürste für das Scheuern und Trocknen

ENTFERNUNG VON FLECKEN

SCHOKOLADE, FETT, FRUCHTSAFT, EIS, SAHNE, KAFFEE, LIMONADE, TEE, WEIN, EI, BIER

Abwischen mit lauwarmem Wasser verdünnten neutralen Reinigungsmitteln

ASPHALT, GUMMI, ÖL, SCHUHCREME, RUSS, FETTSTIFT, LIPPENSTIFT, FASERSCHREIBER

Abwischen mit Methylalkohol, wobei ein weißer Stoff oder ein Tuch aus Nylon verwendet werden sollte

KERZENWACHS UND KAUGUMMI

Das auf dem Bodenbelag haftenden Kaugummi wird mit Stickstoffspray eingefroren oder mit einem speziellen Entferner für Kaugummis aus Orangenöl behandelt und anschließend abgeschab

BLUT

Kaltes Wasser und wenn nötig einige Tropfen Ammoniak hinzugeben

ROST UND KALK

Mit leicht säurehaltigen Reinigungsmitteln (pH 3-4)

KLEBER

Entferner von Klebern oder Schwerbenzin, dann mit reinem Wasser spülen, schließlich gründlich trocknen